

## הוראות סגירה לדפוס

יש למקם את העמוד (או כפולה) במרכז המסמך.  
יש להכניס טקסטים לפחות 3 עד 5 מ"מ פנימה מהנטו (מרחק ביטחון).  
חובה להוסיף גלישה (5 bleed) מ"מ וסימני חיתוך (crop marks).  
העמודים יתקבלו בפורמט PDF (יש להימנע מ Layered) או PS.  
יש לשמור את תמונות הצבע רק ב-CMYK, תמונות שחור לבן ב-Gray  
ללא halftone screen, transfer function, color managment.  
תמונות RGB colors ימרו אוטומטית ל-CMYK (אחריות הלקוח!).  
תמונות JPEG format יש לשמור ב-Maximum Quality.  
חובה למקם תמונות Highres ולא Lowres בסיגרת העמוד לדפוס.  
יש לשמור תמונות ברזולוציה של 300dpi, תמונות Bitmap ב-600dpi.  
חובה לבדוק שימוש overprint עם overprint preview ב-Acrobat.  
טקסט רץ רצוי לבנות משחור בלבד. אסור שימוש בשחור registration  
(C=100, M=100, Y=100, K=100) לקבלת שחור עמוק/ חזק יש להשתמש ב-C=30%  
+ K=100%.  
בסגירת העמוד ל-PDF יש לבחור ב-high quality.  
במקרה של Adobe CS3, CS4 ניתן לשמור ישירות לקובץ High quality PDF  
אין לשלוח קבצים פתוחים.

קבצים של כרטיסי ביקור/ גלויות-

יש לקבוע גודל דף שהוא גודל העבודה נטו + בליד של 5 מ"מ מכל צד.

עבודות עם שטנץ יש לשלוח: קובץ סגור של העיצוב + שרטוט שטנץ (מיילר) בצבע  
חמישי פנטון לפי בחירתכם מופיע ב-overprint ע"ג העיצוב (לא צרוב). כמו כן יש  
להקפיד על 5 מ"מ בליד מסביב לשרטוט (מיילר) של השטנץ בגרפיקה.

## לכל שאלה, פנו אלינו: